



快速充電新選擇

480kW分體式高效充電樁



高效 DC 直流充電樁，
可同時支援四槍充電



支援所有充電規格，
包含CHAdemo、
CCS1、CCS2、TPC
(需使用轉接頭)



充電槍線規格與款型
可依需求搭配
(液冷槍 / 風冷槍)



支援 RFID、APP
用戶身份辨識功能



相容OCPP
後台協定

應用場所



高速公路休息站



電動巴士



充電站



商用車隊



停車場

產品規格

主機

	電力輸入	電壓範圍	三相，380Vac~400Vac (+/-10%)
		頻率範圍	50Hz~65Hz
		最大輸入電流	2 x 384A
		功率因素	≥0.99
	電力輸出	電壓範圍	150Vdc~1000Vdc
		輸出電流	4 x 500A (Max)
		最大系統效率	>=94.5%
		輸出功率	480kW
	外觀尺寸	W1000*H2000*D800 mm	
	重量	465KG (不含模組，模組重量 22.5KG/個)	

槍線

	電力輸入	電壓範圍	150Vdc~1000Vdc
		輸入配置	一台主機可支援兩個槍櫃
	電力輸出	電壓範圍	150Vdc~1000Vdc
		輸出電流	CCS1: 300A@1000V、CCS1 液冷: 500A@960V CCS2 液冷: 500A@960V、CHAdEMO: 125A@500V
		最大輸出功率	480kW
	充電介面	CCS1/CCS2/CHAdEMO	
	充電線長度	5 公尺	
	外觀尺寸	W600*H1750*D350 mm	
重量	220KG		


使用者介面

	顯示	7吋 TFT LCD 彩色觸控螢幕
	按鈕	操作按鈕 / 緊急停止按鈕
	充電模式	提供多種充電模式選擇，依自動充電 / 時間 / 電量 / 金額等
	使用者身份辨識	支援 RFID / 行動 APP 用戶身份辨識功能

保護機制

	保護功能	輸出接觸器和保險絲、ESD、SPD、漏電開關、絕緣檢測器、多重保護軟體邏輯的全安全功能
---	------	---

作業環境

	操作溫度	-25°C ~ +50°C
	儲存溫度	-40°C ~ +70°C
	IP 防塵防水等級	主機 IP54、槍櫃 IP55
	濕度	5% ~ 95%
	海拔高度	2000 公尺以下

認證規範

	認證	TUV 認證
	通訊	乙太網路介面 / 3G / 4G / WiFi / OCPP1.6

