



智能充電 科技生活



多種規格 隨心所欲
提供J1772(Type1)、Type2
槍線，支援新舊所有車型



螢幕顯示介面
配備LCM螢幕，
清楚顯示充電資訊



延遲充電
可設定1/2/4/8Hr
延後自動充電，選擇
便宜電價充電



炫彩充電顯示光條
方便車主遠距離
輕鬆掌握充電狀態



收線捲槽設計
方便您整齊收納
充電槍與配線



易拆維修孔設計
維修不需拆除整座機台，
方便快速



緊急開關
因應特殊情況，
隨時停止充電



高規格安全防護
異常偵測自動斷電，
安全有保障

應用場所



停車場



住宅區



飯店及旅館



商辦場所



旅遊景點



營業車隊

產品規格						
			CBDA-X50A	CBDA-X80A	CBDA-X32B	CBDA-X70B
	電力輸入	電壓範圍	AC 220±10%	AC 220±10%	AC 220±10%	AC 220±10%
		頻率範圍	單相60Hz	單相60Hz	單相60Hz	單相60Hz
		輸入電流	50A	80A	32A	70A
		輸入電源連接	L, N, GROUND	L, N, GROUND	L, N, GROUND	L, N, GROUND
	電力輸出	頻率範圍	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
		輸出電流	50A	80A	32A	70A
		最大輸出功率	11kW	17.6kW	7.04kW	15.4kW
	機身規格					
	充電槍規格	SAE J1772 (Type1)			Type2	
	電纜線長	17 FT (5.1M)				
	外觀尺寸	H 393.9*W 338.7*D 144.4 (mm) (機身)				
	重量	8.6 (KG)				
使用者介面						
	按鈕	緊急停止開關、延遲按鈕、多功能按鈕				
	指示燈號	● 待機：綠燈 ● 充電中：藍燈 ● 充飽電：閃綠燈 ● 錯誤：紅燈				
	使用者身份辨識	RFID (MIFARE CARD) 感應控制				
	LCM液晶顯示	繁體中文				
保護機制						
	保護功能	過電壓保護、過電流保護、短路保護、漏電保護、過載保護、雷擊保護				
環境						
	操作溫度	-25°C to +50°C				
	IP防塵防水等級	IP 55				
	濕度	<95%相對濕度				
認證規範						
	認證	CNS15511、VPC				
	通訊	Wi-Fi / RJ45 Ethernet / OCPP 1.6 JSON				

- 規格若因產品變動異於上表，恕不另求通知
- 本設備延遲充電功能適用性需視車款而定
- 主型號：CBDA-X80A
- 系列型號：CBDA-X80-A4、CBDA-X80-A7、CBDA-X70A、CBDA-X50A、CBDA-350A、CBDA-X50A-A4、CBDA-X50A-A6、CBDA-X50A-A7、CBDA-X40A、CBDA-X40A-A6、CBDA-X32A、CBDA-X32A-A6、CBDA-X24A、CBDA-X24A-A6、CBDA-X16A、CBDA-X16A-A6、CBDA-X70B、CBDA-X70B-A4、CBDA-X70B-A7、CBDA-X50B、CBDA-X40B、CBDA-X32B、CBDA-X32B-A4、CBDA-X32B-A7、CBDA-X24B、CBDA-X16B

