

E-VALUE

全台最高功率

640kW
極速充

應用場所



高速公路休息站



電動巴士



充電站



商用車隊



停車場

產品規格

產品型號		DBFM-640B		DBFM-480B		DBFM-400B		DBFM-240B	
主機									
	電力輸入	電壓範圍	三相，380Vac(±10%)						
		頻率範圍	50HZ~60HZ						
		最大輸入電流	1229A	922A	748A	461A			
		功率因數	≥0.99	≥0.99	≥0.99	≥0.99			
	電力輸出	電壓範圍	150Vdc ~ 1000Vdc	150Vdc ~ 1000Vdc	150Vdc ~ 1000Vdc	150Vdc ~ 1000Vdc			
		輸出電流	2x500A、2x300A	2x500A、2x300A	2x500A、2x300A	1x500A、1x300A			
		最大系統效率	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%			
		輸出功率	640kW	480kW	400kW	240kW			
	外觀尺寸		1200x850x2000 mm	1200x850x2000 mm	1200x850x2000 mm	1200x850x2000 mm			
	重量		855KG	765KG	720KG	630KG			
槍線									
液冷  風冷 	電力輸入	電壓範圍	150Vdc~1000Vdc	150Vdc~1000Vdc	150Vdc~1000Vdc	150Vdc~1000Vdc			
		輸入配置	一台主機對應3個槍線櫃	一台主機對應3個槍線櫃	一台主機對應3個槍線櫃	一台主機對應2個槍線櫃			
	電力輸出	電壓範圍	150Vdc~1000Vdc	150Vdc~1000Vdc	150Vdc~1000Vdc	150Vdc~1000Vdc			
		輸出電流	1600A	1200A	1000A	600A			
		最大輸出功率	640kW	480kW	400kW	240kW			
	充電介面		CCS1/CCS2						
	充電線長度		5公尺						
	外觀尺寸		液冷槍線櫃 600x380x2200 mm，風冷槍線櫃 604x370x1603 mm						
	重量		液冷槍線櫃 176KG，風冷槍線櫃 120KG						
	使用者介面								
	顯示		7 吋 LCD 彩色觸控螢幕						
	按鈕		操作按鈕 / 緊急停止按鈕						
	充電模式		提供多種充電模式選擇，依自動充電 / 時間 / 電量 / 金額 等						
	使用者身份辨識		支援RFID / 行動APP 用戶身分辨識功能						
保護機制									
	保護功能		輸出接觸器、保險絲、漏電開關、絕緣檢測器、ESD、SPD、多重軟體保護偵測安全功能						
作業環境									
	操作溫度		-25°C ~ +50°C						
	儲存溫度		-40°C ~ +70°C						
	IP防塵防水等級		主機 IP54、槍線櫃IP55						
	濕度		5% ~ 95%						
	海拔高度		2000公尺以下						
認證規範									
	認證		CNS 認證中						
	通訊		乙太網路介面 / 3G / 4G / WiFi / OCPP1.6						

